

Rookmelderpendel universeel

De (woning)rookmeldernorm NEN 2555 en NEN 2535 schrijft voor dat elke verdieping van een woning, ook een zolder of vide, moet worden voorzien van een rookmelder.

De rookmelderpendel is speciaal ontwikkeld voor o.a. de horizontale montage van diverse soorten 230V of 24V rookmelders of gelijksoortig object aan een (schuin)dak- of wandconstructie. Door de traploze verstelling is de pendel op elke gewenste lengte te maken variërend van 290 mm tot 500 mm.

Een rookmelder bevestigen in de nok van een zolder of vide blijkt in de praktijk lastig uitvoerbaar. Afhankelijk van de dakhelling moet de rookmelder 20 – 50 cm uit het hoogste punt horizontaal worden opgehangen. Standaardoplossingen waren er tot voor kort niet of nauwelijks. Met de rookmelder.nl is dat nu verleden tijd.

Twee uitvoeringen

- Traploos instelbare uitvoering: uitschuifbaar van 290 – 500 mm en onder elke gewenste hoek te monteren
- Vaste uitvoering: voor de geschakelde woningbouw

Voordelen

- Eenhandsmontage: snelle en veilige montage op (ladder)hoogte
- Dekt de inbouwdoos volledig af
- Universele rookmelderpendel: inzetbaar voor alle types en merken rook- en koolmonoxidemelders
- Voldoet aan de eisen van de NEN 2535, NEN 2555 en DIN 14676
- Tijdbesparende montage op inbouw- en (centraal)doos middels 'klik-in' bevestiging in de nok van een zolder of vide
- Elektrobuis/ kabel tot rond 16 mm kan in de pendel worden weggewerkt

Technische informatie

- Maximale belasting: 500 gram
- Kleur: RAL 9003 (wit)
- Lichtgewicht
- Lichtgewicht, in neutraal witte afwerking

